

aire acondicionado
eacon



Split Pared

On/Off **R410A**
Frío Solo



Split Pared On/Off R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO



Enfriamiento/
Calefacción Turbo



Modo Nocturno



Descongelamiento
inteligente



Bloqueo a prueba
de niños



Auto diagnóstico



Temporizador

Frío Solo

R410A

Modelo			SPS2-12CO	SPS2-18CO	SPS2-24CO
Entrada de poder		Ph-V-Hz	220-230/1/60		
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
	Entrada de poder	W	1274	1918	2549
	Entrada de corriente	A	5.8	8.7	11.6
	EER	W/W	2.76	2.75	2.76
Eliminación de humedad		L/h	1.2	1.8	2.2
Consumo máximo		W	1657	2494	3313
Corriente máxima		A	7.8	11.7	15.5
Motor de Ventilador	Capacidad	uF	1.2	2	3
	Velocidad RPM	r/min.	1320	1250	1150
Evaporadora	Circulación de aire	m3/h	550/500/450/400	820/720/620/520	1100/1020/950/800
	Nivel de sonido	dB(A)	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
	Dimensiones	mm.	790×200×270	900×220×291	1025×320×235
	Embalaje	mm.	867×274×337	969×289×347	1105×315×405
Condensadora	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
	Capacidad	uF	2.5	2.5	2.5
	Velocidad RPM	r/min.	860	880	880
	Nivel de sonido dB	dB(A)	50	54	54
Dimensiones		mm.	660×530×250	780×560×270	780×560×270
Embalaje		mm.	768×570×326	880×602×330	889×612×359
Tubería de refrigerante	Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
	Carga de refrigerante	Kg.	0.65	0.95	0.93
	Lado líquido	mm(Inch)	φ6(1/4)	φ6(1/4)	φ6(1/4)
	Lado gas	mm(Inch)	φ12(1/2)	φ12(1/2)	φ12(1/2)