



SPLIT PISO TECNO
On/Off - **R410A**

Frío Solo - 220V/1F

Split Piso-Techo On/Off R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO

R410A
Gas ecológico



Frío Solo

Evaporadora			UCMD036100P20	UCMD048100P20	UCMD060100P20
Condensadora			LAC036-100P431	LAC048-100P431	LAC060-100P431
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	36000	48000	60000
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-230V/1Ph/60Hz		
Máx. Corriente		A	25.5	30.7	34.6
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	236.0	166.0	166.0
	Condensador	uF	5	2.5	2.5
	Velocidad RPM	r/min.	1263/1123/1000	1400/1220/1090	1400/1220/1090
Serpentín	Filas	Núm.	2.0	2	3.0
	tubo x fila	mm.	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm.	1.3	1.3	1.3
	Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Diámetro	mm.	φ7	φ7	φ7
	Dimensiones	mm.	935x294x26.74	1300x294x26.74	1300x294x40.11
	Circuitos	Núm.	6	8	10
Flujo de aire (alta/media/baja)		m ³ /h	1722/1459/1281	2300/1900/1700	2548/2104/1790
Nivel de ruido		dB(A)	53.0/49.1/46.5	56/52/48	56.7/52.1/48.5
Dimensiones	Dimensiones	mm.	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Empaque	mm.	1360x755x313	1725x755x313	1725x755x313
	Peso neto	Kg.	31.3	37	39
	Peso bruto	Kg.	37	43	45
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-230V/1Ph/60Hz		
Compresor	Tipo		Rotativo	Scroll	Scroll
	Capacidad	W	10350	14300	53910
	Entrada de poder	W	3480	4540	5650
	RLA	A	17.0	25.1	25.8
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	300.0	318.0	318.0
	Condensador	uF	6	12	12
	Velocidad RPM	r/min.	1100	1095	1095
Serpentín	Filas	Núm.	1.0	1.0	1.0
	tubo x fila	mm.	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm.	1.3	1.3	1.3
	Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Diámetro	mm.	φ7	φ7	φ7
	Dimensiones	mm.	1588x714x13.37	2030x714x13.37	2030x798x13.37
	Circuitos	Núm.	5	5	5
Nivel de ruido		dB(A)	65.5	64.7	64.4
Tipo de refrigerante		Kg.	R410A / 1.9	R410A / 2.2	R410A / 2.2
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Dimensiones	Dimensiones	mm.	600x600x759	710x710x759	710x710x843
	Empaque	mm.	628x628x794	738x738x794	738x738x872
	Peso neto	Kg.	57.8	71.8	80
	Peso bruto	Kg.	61.4	76.1	85
Tubería de refrigerante	Lado Líquido	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m.	30	50	50
	máx. diferencia de nivel	m.	20	30	30